



WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.

**Schritt 1:**

Leiste rechts mit grossem Schraubenzieher (einpacken in ein Tuch um Kratzer zu vermeiden) oder einem Plastikkeil aushebeln. Die Leiste ist nur gesteckt.

**Schritt 2:**

Sobald die Leiste etwas angehoben werden kann, kann man den Rest der Leiste von Hand aushebeln.



Leiste rechts von hinten.
Gut sichtbar die Haltenägel.



Leiste rechts ausgebaut.



Schritt 3:
Leiste rechts mit einem grossen
Schraubenzieher oder einem Plastikkeil
aushebeln.



Ergebnis links.



Schritt 4:

Leiste in der Mitte aushebeln. Rechts wird sie nur durch die Leiste auf der Beifahrerseite gehalten. Sobald diese weg ist, kann man die Leiste in der Mitte einfach abziehen.



Leiste Mitte ausgebaut.



Schritt 5:

Der Schaltsack wird durch zwei Clips pro Seite gehalten. Einfach seitlich leicht reindrücken und den Schaltsack nach oben ziehen.

Dann die beiden schrauben unten links + rechts an der Schalthebelverkleidung lösen.

**Schritt 6:**

Die Schalter für die elektrischen Fenster durch drücken der Verriegelung (grüner Pfeil) von der Schalt-Verkleidung lösen.

**Schritt 7:**

Schalter für die elektrischen Fensterheber wieder einhängen, dann die Verkleidung einsetzen und die beiden Schrauben wieder eindrehen.

FERTIG !

